

# TRANSPORTADOR DE BANDA BELT CONVEYOR



Diseño modular con uniones atornilladas.  
Modular design with bolted joints.

Transportador de banda fabricado en acero de alta resistencia S350GD con galvanizado Z-450 (450 gr/m).  
Belt Conveyor manufactured in high strength steel S350GD with galvanization Z-450 (450 gr/m<sup>2</sup>).

Boca de carga y sistema tensor en cola.  
Inlet hopper and tension system on tail.

Cubierta completa practicable opcional.  
Detachable full cover optional

Boca de descarga y compuerta practicable en cabeza  
Outlet hopper and detachable hood on head

Grupo motoriz en cabeza, estandar ATEX 22.  
ATEX22 engine for maximum security requirements.

Capacidad Capacity	Ancho de banda Belt Width	Resistencia de la Banda Belt resistance	Velocidad banda Belt Speed
66,70 m <sup>3</sup> /h	500 mm	EP-250/2	1,20 m/s
80,00 m <sup>3</sup> /h			1,45 m/s
106,7 m <sup>3</sup> /h			1,90 m/s
133,3 m <sup>3</sup> /h	1,50 m/s		
160,0 m <sup>3</sup> /h	1,70 m/s		
200,0 m <sup>3</sup> /h	1,65 m/s		
240,0 m <sup>3</sup> /h	1,90 m/s		
266,7 m <sup>3</sup> /h	1,45 m/s		
333,3 m <sup>3</sup> /h	1,80 m/s		
400,0 m <sup>3</sup> /h	2,20 m/s		
533,3 m <sup>3</sup> /h	1000 mm	EP-400/3	1,80 m/s

MODELO / MODEL - TB

Diseños y modelos disponibles para necesidades especiales

Special features or model available under request